



Технические требования к макетам

г. Иваново, пр-т Ленина, д. 2В
+7(4932) 92-93-40, 92-93-50
e-mail: 37-41@mail.ru
www.stremasov.ru

Технические требования к макетам:



Данный документ определяет перечень материалов, принимаемых компанией Сеть типографий "ТРЕМАСОВ", для последующего полиграфического воспроизведения. Кроме того, он определяет технологические требования, предъявляемые к этим материалам.

Во избежание нежелательных недоразумений, рекомендуем внимательно ознакомиться с этим документом. Он содержит технические требования и ограничения, нарушение которых может привести либо к печатнокачественного тиража, либо к невозможности печати вообще. Компания Сеть типографий "ТРЕМАСОВ" несет полную ответственность за качество выполнения работ только в случае соблюдения требований, содержащихся в данном документе.

Обычно изготовлением макета для печати занимаются профессиональные дизайнеры типографии.

Если Вы хотите сделать макет самостоятельно, необходимо учитывать следующие требования:

Макеты принимаются на платформе РС в следующих форматах:

- Adobe Illustrator Artwork (*.ai)
- Encapsulated PostScript (*.eps)
- Adobe InDesign (*.indd)
- Portable Document Format (*.pdf)
- Tagged Image File Format (*.tiff)
- Joint Picture Experts Group (*.jpg)
- CorelDRAW Graphic (*.cdr)

Файлы *.doc, *.xls принимаются с доплатой за доработку макета.

Обязательно нужно предоставить подписанную распечатку макета. При отсутствии распечатки заказчика претензии о пропавших элементах в макете не принимаются.

Мы принимаем Ваши материалы на следующих носителях:

- **CD-R/RW** (PC);
- **DVD-R/RW** (PC)
- любые **USB-устройства** (при предоставлении необходимых драйверов, если таковые необходимы).
- Не исключаем возможности принятия Ваших макетов по электронной почте и интернету.

Технологические требования:



1. Старайтесь переводить шрифты в кривые, остальные шрифты нужно предоставить.
2. В кривых число узлов должно быть не более 1500.
3. Все цветные растровые объекты должны быть представлены в модели CMYK с разрешением 300 dpi.
4. Размер макета пластиковой карты (визитки) 86x54мм.
5. В макете нужно сделать вылет наружу за линию реза на 5 мм, также текст от линии реза должен отстоять внутрь не менее 2 мм.
6. В макете многостраничного издания текст от линии реза должен отстоять внутрь на 6–10 мм, в зависимости от толщины издания. В макете обложки нужно предусмотреть толщину корешка.
7. В макете конверта необходимо сверху оставить 10 мм свободного места, по остальным сторонам — по 2 мм.
8. Если Ваше изделие брошюруется на пружину, то необходимо выделить под перфорацию отверстий поле не менее 10 мм.
9. Для широкоформатной печати необходимо предоставлять макет в формате Tagged Image File Format (*.tiff), в модели CMYK с разрешением 150 dpi.
10. Следует всячески избегать передачи штриховых изображений (логотипы, рисованные знаки, схемы, диаграммы и т.д.) в растровом формате. Для получения максимального качества такие изображения следует «векторизовать», т.е. отрисовывать в векторной программе (Adobe Illustrator, CorelDRAW). Нужно отдавать себе отчет, что отсканированный логотип неизбежно будет выглядеть хуже отрисованного, а логотип, взятый с Web-сайта соответствующей фирмы (GIF 72 dpi), вообще приведет к получению отпечатка недопустимо низкого качества.
11. Ни в коем случае не используйте файлы в формате Windows Metafile (WMF) или Enhanced Metafile (EMF). Эти файлы:
 - а) обычно не вполне корректны;
 - б) содержат в себе цвета только в формате RGB.

12. Количество макетов должно соответствовать числу предоставляемых Вами файлов, не следует сохранять в одном файле несколько изделий.



13. Воспроизведение цветов программами верстки не имеет никакого отношения к реальному виду цвета на печати. Даже качественно откалиброванный профессиональный монитор не в состоянии абсолютно точно воспроизвести тиражный цвет. **При сверхтребовательности к цвету заказывайте цветопробу.**

Требования к макетам на тампопечать (сувенирная продукция, спецодежда):

- Макет должен давать однозначное представление о расположении изображения на предмете.
- Все изображения и шрифты должны быть переведены в кривые в векторных форматах CorelDraw (*.cdr до13). Превью в просмотровых файлах (jpg, gif или bmp) обязательно.
- Минимально допустимая толщина штриха 150 мкм (0.15 мм).
- Минимально допустимое расстояние между элементами 150 мкм (0.15 мм).
- В надписях приветствуются шрифты без засечек с положительным разрежением букв на 5-10%. Минимально возможная высота шрифта – 1 мм.
- Высота печати на цилиндрическую поверхность - не более 0.7 диаметра в месте печати (зависит от геометрии логотипа и/или размера предмета). При печати на кружках и бокалах рекомендуемая ширина печати не более 0.5 диаметра в месте печати.
- При печати на плоскость «в края» обязательное чистое технологическое поле не менее 1.5 мм по периметру.

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните нам по телефону:

+7 (4932) 92-93-40; 92-93-50